

PREVENTO® meister

Impregnerings-gel med slukke-egenskaper
Impregnation-gel with extinguishing abilities

Pumpekanne med slukkevannstilsetting. Med slukkeeffekt som kan brukes mot det meste av brennbart materiale. Ikke bare for den profesjonelle, men også for den vanlige bruker.



Prevento® meister

Impregnerings-gel med slukke-egenskaper til bruk mot brannklassene:

A / B* / C

*Innblandet skummiddel

Beskrivelse: Prevento® Sprayer 5

- Slagfast beholder av korrosjonsfri kunststoff, Polypropylen.
- Pumpeverk: Korrosjonsfri plast
- Sveisesprutsikker slange
- Totalvolum ca. 8,0 Liter
- Fyllemenge ca. 5,0 Liter
- Egenvekt ca. 1,3 kg
- Totalvekt ca. 6,3 kg
- Arbeidstrykk ca. 3 bar
- Sikkerhetsventil ca. 3 bar
- Overtrykksventil
- Håndpumpe, korrosjonsfritt kunststoff
- Sprededyse, korrosjonsfritt kunststoff

- Kastelengde ved 3 bar > 6m
- Kastelengde ved 1 bar > 4m

• Hygiene-Institut Gelsenkirchen:

Vannavdampning testet
Toxiologisk testet
Brannhygiensisk testet
Egner seg også til skogbrannsløkking

PREVENTO® meister System består av en robust sprutekanne fylt med PREVENTO® sprayertilsetning 10%. Fyll 4,5 liter vann i kannen. Rist og kannen er klar til bruk. Ved brann: pump trykk for hånd

PREVENTO® meister kan brukes uten spesiell veiledning, også av uerfarne. PREVENTO® meister system reduserer forurensingen av det aktuelle område og er fortsatt operativ etter gjentatt bruk. PREVENTO® meister system trykkesettes manuelt. Strålerør og slange følger med det komplette sett, men fester og bilmonteringsplate er ekstrautstyr. Det trengs ikke annet middel enn PREVENTO® meister da det inneholder godkjent skummiddel og desinfiserende middel. Tåler -5°C.

Refylling gjøres av bruker.
God kvalitet-enkel og sikker i bruk.

Dyre tester og prøvekostnader er unngått.
Prøv Prevento og bli overbevist.

Fordeler med Prevento sammenlignet med andre slökkemiddel:

- Forebygger ved påføring under bygging
- Beskytter som brannhemmende impregnering
- Slokker brann effektivt

Vi bruker ikke DIN EN 3, men testene vi har utført snakker for seg selv

Forsøk med en fylling Prevento:

- Vedpinner: 13 A, N- Heptan: 89 B Slokket
- Kunststoff PE og PP: >100 kg og ca. 25 m² flate Slokket
- 4 bildekk , antent med propanbrenner. Slokket og ingen reantening
- Fettbrann. Profesjonell frityrgrype med 15 liter olje. Slokket
- 10 høyballer impregnert med Prevento^{® 10%} på den ene side og tørket oppnådde Tyske DIN 4102 – Material B1 Vanskelig å antenne
- Normtest etter DIN 4102 med trespon - Material B1 Vanskelig å antenne
- Kartongpapir 120g/ m² sprøytet med Prevento^{® 10%} – Material B1 Vanskelig å antenne
- Thermo-, Hydraulikk- og Maskinolje B.10/ W50, Råolje osv. Slokket
- 50 kg Tjære, > 10 m² Takpapp Slokket og ingen reantening



„MADE IN GERMANY“